



Kabel als geprüft kennzeichnen!

Kabel Typ : AWM2464 (80%/300V)  
 Querschnitt : 24AWG (8x0,25mm<sup>2</sup>)  
 UL : E119932  
 Farbe : schwarz

AMP-Serie HE 14 Steckerbelegung

Farbfolge International für UL-CSA Stecker nach DIN 41524 Stärkere Ausführung Steckerbelegung

Pin-Nr.	Signal	xFarbe	Pin-Nr.	Signal	xFarbe
6,8	Motor blau	schwarz,blau	1,7	Motor blau	schwarz,blau
5,7	Motor rot	gelb,orange	2,4	Motor rot	gelb,orange
2	+5VDC,Hall	rot	3	+5VDC,Hall	rot
4	GND,Hall	grau	5	GND,Hall	grau
3	Hall-Singnal 2	grün	6	Hall-Singnal 2	grün
1	Hall-Singnal 1	violet	8	Hall-Singnal 1	violet
			9	gebrückt Pin5	gelb

○ Funktionsmaß

c 10% d. Kabel auf Funktion prüfen

				DIN ISO 2768	Oberfläche	Maßstab	2:1	Position	Menge					
				fein-mittel-grob		Werkstoff:								
				Datum	Name	Kabel mit 2 Stecker l=2m								
c				siehe Liste	03.03.04					Seifritz	3148.53-03			
b				Maß 25± 5... hinzu	30.07.02					Lingnau				
a				Schrumpfschlauch entf. schwarz hinzu	15.03.02					Lingnau				
Zust.	Änderungen	Datum	Name	B. Ketterer Söhne Furtwangen			Blatt 1		1 BI					
03.03.04														